



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die SLK- und SLC- Klasse (Baureihe R172)

Gültig ab EG-TG e1*2007/46*0548*08 bis*12 Stand 04.07.2017

Tip: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, sowie den Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG

i.V. Krug

i.A. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die SLK- und SLC- Klasse (Baureihe R172)

Rad-/Reifenkombinationen 16" / 1

Verkaufsbez. Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/55 R16 91V 7Jx16H2 ET: 37,5	VA	VA + HA	VA	VA + HA	VA
		205/55 R16 91V 7Jx16H2 ET: 37,5 HA 225/50 R16 92V 8Jx16H2 ET: 33,5	205/55 R16 91V 7Jx16H2 ET: 38 HA 225/50 R16 92V 7Jx16H2 ET: 37,5	205/55 R16 91V 7Jx16H2 ET: 38 HA 225/50 R16 92V 7.5Jx16H2 ET: 45,5	205/55 R16 91W 7Jx16H2 ET: 37,5 HA 225/50 R16 92W 8Jx16H2 ET: 33,5	
SLC 180 172431	X 2)	X 1) 2) 5)	X 2)	X 1) 2) 6)	-	-
SLC 200 172434	X 2)	X 1) 2) 5)	X 2)	X 1) 2) 6)	-	-
SLC 250 d 172404	-	-	-	-	X 2)	X 1) 2) 5)
SLC 300 172438	-	-	-	-	X 2)	X 1) 2) 5)
SLK 200 172434	X 2)	X 1) 2) 5)	X 2)	X 1) 2) 6)	-	-
SLK 200 172448	X 2)	X 1) 2) 5)	X 2)	X 1) 2) 6)	-	-
SLK 250 172447	-	-	-	-	X 2)	X 1) 2) 5)
SLK 250 CDI 172403	-	-	-	-	X 2)	X 1) 2) 5)
SLK 250 d 172404	-	-	-	-	X 2)	X 1) 2) 5)
SLK 300 172438	-	-	-	-	X 2)	X 1) 2) 5)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
 Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die SLK- und SLC- Klasse (Baureihe R172)

Rad-/Reifenkombinationen 16" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/55 R16 91W 7Jx16H2 ET: 38	VA 205/55 R16 91W 7Jx16H2 ET: 38 HA 225/50 R16 92W 7.5Jx16H2 ET: 45,5
SLC 250 d 172404	X 2)	X 1) 2)
SLC 300 172438	X 2)	X 1) 2) 6)
SLK 250 172447	X 2)	X 1) 2) 6)
SLK 250 CDI 172403	X 2)	X 1) 2)
SLK 250 d 172404	X 2)	X 1) 2)
SLK 300 172438	X 2)	X 1) 2) 6)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die SLK- und SLC- Klasse (Baureihe R172)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/45 R17 91W 7.5Jx17H2 ET: 42	VA 225/45 R17 91W 7.5Jx17H2 ET: 42 HA 245/40 R17 91W 8.5Jx17H2 ET: 36
SLC 180 172431	X 4)	X 1) 4)
SLC 200 172434	X 4)	X 1) 4)
SLC 250 d 172404	X 4)	X 1) 4)
SLC 300 172438	X 4)	X 1) 4)
SLK 200 172434	X 4)	X 1) 4)
SLK 200 172448	X 4)	X 1) 4)
SLK 250 172447	X 4)	X 1) 4)
SLK 250 CDI 172403	X 4)	X 1) 4)
SLK 250 d 172404	X 4)	X 1) 4)
SLK 300 172438	X 4)	X 1) 4)
SLK 350 172457	X	X 1)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
 Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die SLK- und SLC- Klasse (Baureihe R172)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/40 R18 92H XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 42	VA	VA
		225/40 R18 92Y XL 7.5Jx18H2 ET: 42 HA 245/35 R18 92Y XL 8.5Jx18H2 ET: 36	225/40 R18 92Y XL 8Jx18H2 ET: 43 HA 245/35 R18 92Y XL 9Jx18H2 ET: 42
SLC 180 172431	X 3) 4)	X 1) 4)	X 1) 4)
SLC 200 172434	X 3) 4)	X 1) 4)	X 1) 4)
SLC 250 d 172404	X 3) 4)	X 1) 4)	X 1) 4)
SLC 300 172438	X 3) 4)	X 1) 4)	X 1) 4)
SLK 200 172434	X 3) 4)	X 1) 4)	-
SLK 200 172448	X 3) 4)	X 1) 4)	-
SLK 250 172447	X 3) 4)	X 1) 4)	-
SLK 250 CDI 172403	X 3) 4)	X 1) 4)	-
SLK 250 d 172404	X 3) 4)	X 1) 4)	-
SLK 300 172438	X 3) 4)	X 1) 4)	-
SLK 350 172457	X 3)	X 1)	-

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die SLK- und SLC- Klasse (Baureihe R172)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Kein Schneekettenbetrieb zulässig.
2. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - 950 (Sport-Paket AMG)
 - 952 (Sport-Paket)
3. Nur zulässig als M+S Bereifung.
4. Nur zulässig wenn ab Werk einer der folgenden SA-CODE verbaut ist:
 - 776 (Radlaufverbreiterung)
 - 950 (Sport-Paket AMG)
 - 952 (Sport-Paket)
5. Nur zulässig wenn ab Werk SA-CODE 776 (Radlaufverbreiterung) verbaut ist.
6. Nur zulässig wenn ab Werk SA-CODE 776 (Radlaufverbreiterung) verbaut ist.

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die SLK- und SLC- Klasse (Baureihe R172)

Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
7 J x 16 ET 37,5	A17240101029765
7 J x 16 ET 37,5	A17240113029765
7 J x 16 ET 37,5	A17240100029765
7 J x 16 ET 38	A21240117029709
7 J x 16 ET 38	A21240100029765
7 J x 16 ET 38	A21240165027X21
7,5 J x 16 ET 45,5	A21240101029765
7,5 J x 17 ET 42	A17240136029765
7,5 J x 17 ET 42	A17240104029765
7,5 J x 17 ET 42	A17240114027X19
7,5 J x 17 ET 42	A17240103029765
7,5 J x 18 ET 42	A17240126027X21
7,5 J x 18 ET 42	A1724010009765
7,5 J x 18 ET 42	A1724012602
7,5 J x 18 ET 42	A17240134027X23
7,5 J x 18 ET 42	A17240114007X44
7,5 J x 18 ET 42	A17240120007X44
7,5 J x 18 ET 42	A17240111027X45
7,5 J x 18 ET 42	A17240106029765
7,5 J x 18 ET 42	A17240116027X19
7,5 J x 18 ET 42	A17240100007X28
7,5 J x 18 ET 42	A17240116007X36
8 J x 16 ET 33,5	A17240102029765
8 J x 18 ET 43	A1724012802
8 J x 18 ET 43	A17240118007X21
8 J x 18 ET 43	A17240130027X23
8 J x 18 ET 43	A17240118007X23
8 J x 18 ET 43	A17240130029Y31
8 J x 18 ET 43	A1724013002
8 J x 18 ET 43	A17240130027X36
8,5 J x 17 ET 36	A17240108029765
8,5 J x 17 ET 36	A17240107029765
8,5 J x 17 ET 36	A17240137029765
8,5 J x 17 ET 36	A17240115027X19
8,5 J x 18 ET 36	A17240112027X45
8,5 J x 18 ET 36	A17240115007X44
8,5 J x 18 ET 36	A17240117027X19
8,5 J x 18 ET 36	A17240121007X44
8,5 J x 18 ET 36	A17240101009765
8,5 J x 18 ET 36	A17240127027X21
8,5 J x 18 ET 36	A17240101007X28
8,5 J x 18 ET 36	A17240110029765
8,5 J x 18 ET 36	A17240117007X36
8,5 J x 18 ET 36	A17240135027X23
8,5 J x 18 ET 36	A1724012702
9 J x 18 ET 42	A1724012902

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
 Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die SLK- und SLC- Klasse (Baureihe R172)

Felgenreiße	A-Teilenummer
9 J x 18 ET 42	A17240119007X23
9 J x 18 ET 42	A17240131027X36
9 J x 18 ET 42	A1724013102
9 J x 18 ET 42	A17240119007X21
9 J x 18 ET 42	A17240131029Y31
9 J x 18 ET 42	A17240131027X23