



Mercedes-Benz

Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die SLK-Klasse (Typ 171)

Variante 1		Variante 2		Variante 3	
SLK 200 Kompressor	(171.442)	SLK 280	(171.454)	SLK 350	(171.456)
SLK 200 Kompressor	(171.445)			SLK 350	(171.458)
Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr.					Stand: 17.10.2008

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz Rädern mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Teile-Nummern. Die werkseitigen Montagevorschriften sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.

Felgengröße	Reifengröße	Montage - Ort	Varianten
7 J x 15 H2 ET37	205/60 R15	VA und HA	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Nur bis AJ 01/08 !!!Nicht bei Code 952 Sportpaket!!! **)
7 J x 16 H2 ET37 oder 34	205/55 R16	VA und HA	<ul style="list-style-type: none"> 1 2 - ET37 nur bis AJ 01/08 !!!Nicht bei Code 952 Sportpaket!!! **)
7 J x 16 H2 ET37 oder 34 8 J x 16 H2 ET30	205/55 R16 225/50 R16	VA HA	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Kein Schneekettenbetrieb möglich 2 - Kein Schneekettenbetrieb möglich !!!Nicht bei Code 952 Sportpaket!!! **) !!!VA ET37 nur bis AJ 01/08!!! **)
→ 7 1/2 J x 17 H2 ET36 oder 37	225/45 R17	VA und HA	<ul style="list-style-type: none"> 1 2 3 <i>Empfehlung</i>
7 1/2 J x 17 H2 ET36 oder 37 8 1/2 J x 17 H2 ET30 oder 34	225/45 R17 245/40 R17	VA HA	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Kein Schneekettenbetrieb möglich 2 - Kein Schneekettenbetrieb möglich 3 - Kein Schneekettenbetrieb möglich !!!ET34 nur bis AJ 01/08!!! **)
7 1/2 J x 18 H2 ET36 oder 37	225/40 R18	VA und HA	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Kein Schneekettenbetrieb möglich 2 - Kein Schneekettenbetrieb möglich 3 - Kein Schneekettenbetrieb möglich !!!nur bis AJ 01/08!!! **)
7 1/2 J x 18 H2 ET36 oder 37 8 1/2 J x 18 H2 ET30 oder 34	225/40 R18 245/35 R18 **)	VA HA	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Kein Schneekettenbetrieb möglich 2 - Kein Schneekettenbetrieb möglich 3 - Kein Schneekettenbetrieb möglich !!!ET34 nur bis AJ 01/08!!! **)

*) Auf ausreichende Radabdeckung ist zu achten.
**) Betrifft alle in diesem Feld genannten Varianten.

Daimler AG

Anlage:
Liste der werkseitig geprüften
und freigegebenen Räder

Niedrist

Biederer