

## Mercedes-Benz SLK 200 KOMPRESSOR

### Motor

Zylinderzahl/-anordnung		4/Reihe
Hubraum	cm <sup>3</sup>	1796
Bohrung x Hub	mm	82 x 85
Nennleistung	kW/PS	120/163
Nenndrehmoment	Nm	240 bei 3000-4000/min
Verdichtungsverhältnis		9,5 : 1
Gemischaubereitung		Mikroprozessorgesteuerte Benzin-Einspritzung mit Heißfilm-Luftmassenmessung, Kompressoraufladung

### Kraftübertragung

Getriebe		Sechsgang-Schaltgetriebe
Kupplung		Einscheiben-Trockenkupplung
Übersetzungen	Achsantrieb	3,46
	1. Gang	4,46
	2. Gang	2,61
	3. Gang	1,72
	4. Gang	1,25
	5. Gang	1,00
	6. Gang	0,84
	Rückwärtsg.	4,06

### Fahrwerk

Vorderachse	McPherson-Dreilenkerachse mit Bremsmomentabstützung, Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer und Schraubenfedern, Drehstabilisator
Hinterachse	Raumlenerkerachse mit Anfahr- und Bremsmomentabstützung, Einrohr-Gasdruckstoßdämpfer und Schraubenfedern, Drehstabilisator
Bremsanlage	Hydraulische Zweikreisbremsanlage mit Unterdruckverstärker, Anti-Blockier-System und Brems-Assistent, Scheibenbremsen vorn und hinten (vorn innen belüftet), Hebelhandbremse, Elektronisches Stabilitäts-Programm ESP®
Lenkung	Zahnstangen-Servolenkung
Felgen	7 J x 16 ET 34
Reifen	205/55 R 16 V

### Maße und Gewichte

Radstand	mm	2430
Spurweite vorn/hinten	mm	1530/1541
Gesamt – Länge	mm	4082
– Breite	mm	1777
– Höhe	mm	1296
Wendekreis	m	10,5
Kofferraumvolumen max.*	l	300 (bei geöffnetem Variodach: 208)
Gewicht fahrfertig nach EG	kg	1390
Zuladung	kg	315
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1705
Tankinhalt/davon Reserve	l	70/9

### Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch

		Sechsgang-Schaltgetriebe	Fünfgang-Automatikgetriebe
Beschleunigung 0-100 km/h	s	7,9	8,3
Höchstgeschwindigkeit	km/h	230	226
Kraftstoffverbrauch NEFZ ges.	l/100 km	8,7	8,8

\*nach VDA-Messmethode

## Mercedes-Benz SLK 350

### Motor

Zylinderzahl/-anordnung		6/V
Hubraum	cm <sup>3</sup>	3498
Bohrung x Hub	mm	92,9 x 86
Nennleistung	kW/PS	200/272
Nenndrehmoment	Nm	350 bei 2400-5000/min
Verdichtungsverhältnis		10,7 : 1
Gemischaufbereitung		Mikroprozessorgesteuerte Benzin-Einspritzung mit Heißfilm-Luftmassenmessung

### Kraftübertragung

Getriebe		Sechsgang-Schaltgetriebe
Kupplung		Einscheiben-Trockenkupplung
Übersetzungen	Achsantrieb	3,27
	1. Gang	4,46
	2. Gang	2,61
	3. Gang	1,72
	4. Gang	1,25
	5. Gang	1,00
	6. Gang	0,84
	7. Gang	—
	Rückwärtsg.	4,06

### Fahrwerk

Vorderachse	McPherson-Dreilenkerachse mit Bremsmomentabstützung, Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer und Schraubenfedern, Drehstabilisator
Hinterachse	Raumenkerachse mit Anfahr- und Bremsmomentabstützung, Einrohr-Gasdruckstoßdämpfer und Schraubenfedern, Drehstabilisator
Bremsanlage	Hydraulische Zweikreisbremsanlage mit Unterdruckverstärker, Anti-Blockier-System und Brems-Assistent, Scheibenbremsen vorn und hinten (vorn innen belüftet und perforiert), Hebelhandbremse, Elektronisches Stabilitäts-Programm ESP®
Lenkung	Zahnstangen-Servolenkung
Felgen	vorn: 7,5 J x 17 ET 36; hinten: 8,5 J x 17 ET 30
Reifen	vorn: 225/45 R 17 W; hinten: 245/40 R 17 W

### Maße und Gewichte

Radstand	mm	2430
Spurweite vorn/hinten	mm	1526/1549
Gesamt – Länge	mm	4082
– Breite	mm	1788
– Höhe	mm	1298
Wendekreis	m	10,5
Kofferraumvolumen max.*	l	300 (bei geöffnetem Variodach: 208)
Gewicht fahrfertig nach EG	kg	1465
Zuladung	kg	315
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1780
Tankinhalt/davon Reserve	l	70/9

### Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch

		Sechsgang-Schaltgetriebe	Siebengang-Automatikgetriebe
Beschleunigung 0-100 km/h	s	5,6	5,5
Höchstgeschwindigkeit	km/h	250	250
Kraftstoffverbrauch NEFZ ges.	l/100 km	10,6	10,1

\*nach VDA-Messmethode

## Mercedes-Benz SLK 55 AMG

### Motor

Zylinderzahl/-anordnung		8/V
Hubraum	cm <sup>3</sup>	5439
Bohrung x Hub	mm	97 x 92
Nennleistung	kW/PS	265/360 bei 5750/min
Nenndrehmoment	Nm	510 bei 4000/min
Höchstrehzahl	1/min	6700
Verdichtungsverhältnis		11,0 : 1
Gemischaufbereitung		Mikroprozessorgesteuerte Benzineinspritzung, HFM

### Kraftübertragung

Getriebe		Siebengang-Automatikgetriebe mit AMG-SPEEDSHIFT
Übersetzungen	Achsantrieb	3,06
	1. Gang	4,38
	2. Gang	2,86
	3. Gang	1,92
	4. Gang	1,37
	5. Gang	1,00
	6. Gang	0,82
	7. Gang	0,73
	Rückwärtsg.	3,41

### Fahrwerk

Vorderachse	McPherson-Dreilenkerachse mit Bremsmomentabstützung, Gasdruckstoßdämpfer und Schraubenfedern, Drehstabilisator	
Hinterachse	Raumlenkerachse mit Anfahr- und Bremsmomentabstützung, Gasdruckstoßdämpfer und Schraubenfedern, Drehstabilisator	
Bremsanlage	Hydraulische Zweikreisbremsanlage mit Unterdruckverstärker, Stufenhauptbremszylinder, Anti-Blockier-System und Brems-Assistent, Scheibenbremsen vorn und hinten innen belüftet und perforiert, Hebelhandbremse, Elektronisches Stabilitäts-Programm ESP®	
Lenkung	Zahnstangen-Servolenkung	
Felgen	vorn: 7,5 J x 18; hinten: 8,5 J x 18	
Reifen	vorn: 225/40 R18; hinten: 245/35 R18	

### Maße und Gewichte

Radstand	mm	2430
Spurweite vorn/hinten	mm	1524/1549
Gesamt - Länge	mm	4087
- Breite	mm	1794
- Höhe	mm	1271
Wendekreis	m	10,5
Kofferraumvolumen*	l	300 (bei geöffnetem Variodach: 208)
Gewicht fahrfertig nach EG	kg	1540
Zuladung	kg	310
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1850
Tankinhalt/davon Reserve	l	70/10

### Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch

Beschleunigung 0-100 km/h	s	4,9
Höchstgeschwindigkeit	km/h	250**
Kraftstoffverbrauch NEFZ ges.	l/100 km	11,7***

\* nach VDA-Messmethode; \*\* elektronisch begrenzt; \*\*\* vorläufige Angabe